

色彩透光率雾度计

AN-3112

掠影者

0/d 透射

ASTM、ISO 双标准；C、A、D65 三光源；透光率 T、雾度 Haze、400~700nm 光谱透过率



ANUBNA Instrument 安享纳仪器 AN-3112 色彩透光率雾度计，广泛应用于薄膜、玻璃、面板、触摸屏、扩散板、亚克力、高新光学光电材料等透明、半透明材料的清晰度、透光率、雾度、光谱透过率、颜色参数的一站式测量。

一、ANUBNA Instrument 安享纳仪器 AN-3112 色彩透光率雾度计特点

- 1, 满足全标准：ASTM、ISO 标准
- 2, 配置全光源：C、A、D65 光源
- 3, 测量全参数：透光率 T、雾度 Haze
- 4, 扩展功能：颜色色度参数测量
- 5, 测量方式灵活：卧式、立式
- 6, 7 寸触摸屏，安卓操作系统

二、ANUBNA Instrument 安享纳仪器 AN-3112 色彩透光率雾度计技术参数

| | |
|------|----------------------|
| 产品型号 | AN-3112 色彩透光率雾度计 掠影者 |
|------|----------------------|



| | |
|------|--|
| 光学结构 | 0/d |
| 测量口径 | 21mm (可定制：10mm、7mm、5mm、2mm) |
| 测量范围 | 透光率、雾度：100% |
| 光源 | 雾度：C、A、D65 |
| | 色度：D65、A、C、D50、D55、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、DLF、NBF、TL83、TL84 |
| 重复性 | 雾度 < 10%，重复性 ≤ 0.05%；雾度 ≥ 10%，重复性 ≤ 0.1% |
| | 透光率 ≤ 0.1% |
| 颜色空间 | Lab、LCH、Luv、Hunter Lab、Yxy、XYZ |
| 色差公式 | ΔE^*ab 、 ΔE^*CH 、 ΔE^*uv 、 ΔE^*cmc 、 ΔE^*94 、 ΔE^*00 、 ΔEab (Hunter)、555 色调分类 |
| 色度指标 | 白度 WI (ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE、ISO、AATCC、Hunter、Taube、Berger、Stensby)、黄度 YI (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、Tint (ASTM E313-00)、同色异谱指数 Milm、沾色牢度、变色牢度、ISO 亮度、R457、A 密度、T 密度、E 密度、M 密度、APHA/Hazen/Pt-Co (铂钴指数)、Gardner (加德纳指数)、Saybolt (塞伯特指数) |
| 光谱响应 | CIE 光谱函数 Y/V(λ) |
| 波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 样品厚度 | ≤145mm |
| 存储空间 | 20000 条 |
| 屏幕尺寸 | 7 寸电容触摸屏 |
| 操作系统 | Android |
| 语言 | 中文简体，中文繁体，英文，俄语，西班牙语，葡萄牙语，日语，泰语，韩语，德语，法语， |



| | |
|-------|---|
| | 波兰语 |
| 操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度 80% (35°C 时) 以下无凝露 |
| 存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度 80% (35°C 时) 以下无凝露 |
| 接口 | USB |
| 尺寸 | 长*宽*高: 598*247*366mm |
| 符合标准 | ASTM D1003、ASTM D1044、ASTM E1164、ISO 13468、ISO 14782、ISO 7724/1、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136、JIS Z8722 Condition C、CIE No.15、DIN 5033 Teil7 |
| 供电方式 | 220V |
| 标准附件 | 补偿口盖、黑校准/防尘盖、数据线、电源线、QC 品质管理软件（官网下载） |
| 可选附件 | 薄膜夹具、专用比色皿、雾度标准片、清晰度标准片 |
| 注 | 技术参数仅供参考，以实际销售产品为准 |

三、ANUBNA Instrument 安享纳仪器 AN-3112 色彩透光率雾度计应用行业：

ANUBNA Instrument 安享纳仪器 AN-3112 色彩透光率雾度计，适用于薄膜、玻璃、面板、触摸屏、扩散板、亚克力、高新光学光电材料等透明、半透明材料的清晰度、透光率、雾度、光谱透过率的测量；广泛应用于大专院校、科研机构、实验室、生产制造等单位 and 企业的科学研究与质量管控。

四、ANUBNA Instrument 安享纳仪器 AN-3112 色彩透光率雾度计技术支持

- 1, 免费试机测样
- 2, 3 年质保, 终身维护
- 3, 售后期间免费提供备用机
- 4, 365*24 小时服务热线: 400 676 5775